

Косилка роторная КРР-1,9 (КРР-1,9.00.000)



Описание товара:

Косилка роторная с ременным приводом роторов, шириной захвата 1,9 м.

Ременной привод косилки исключает необходимость применения в косилке смазочных материалов, что значительно сокращает материальные затраты при ее эксплуатации, а так же существенно снижает вес косилки.

Новые роторные косилки с ременным приводом роторов являются продолжением семейства ременных косилок, предназначенных для скашивания высокоурожайных (как прямостоящих, так и полеглых) трав, окашивания обочин и склонов.

Применение в косилке круглых роторов исключает повреждение или деформацию режущего аппарата при наезде на препятствие, что позволяет использовать данную косилку для скашивания трав на полях, засоренных камнями.

В косилках семейства КРР используются ножи с упрочненной режущей кромкой. Применение данного вида обработки ножа позволяет обеспечить безопасность и эффективность работ. Нож на протяжении долгого времени остается острым, а в случае удара о твердый предмет – деформируется, но не разрушается.

Ротационные режущие аппараты, вращаясь со скоростью 3500 об./мин., обеспечивают скорость среза до 90 м/с, что позволяет легко и чисто скашивать травы любой урожайности без нарушения корневой системы.

Абсолютно надежная система навески и уравнивания косилки гарантирует точное копирование рельефа местности при минимальном давлении на почву. Легко регулируется не только равновесие поперечной балки, но и отдельно режущего бруса.

В косилке применяется шестигранный ремень НВВ-4500 индийского производителя, мирового лидера в производстве ремней с полиамидным и кивларовым кордом. Данные ремни были специально разработаны с учетом особенности схемы привода роторов косилки.

Косилка КРР-1,9 агрегируется с тракторами класса 0,9 - 1,4 т.

Ширина захвата	м.	1,9
Минимальная потребляемая мощность	л.с.	35
Приспосабливаемость к склону	град.	+50 / -25
Частота вращения ВОМа трактора	об/мин.	540
Рабочая скорость движения	км/час	до 15
Количество рабочих дисков	шт.	4
Количество ножей на одном диске	шт.	3
Крепление ножей		винтовое
Высота среза в горизонтальном положении	мм.	80±20
Частота вращения рабочих дисков	об/мин.	до 3500
Окружная скорость ножей	м/сек.	90
Производительность	га/час	2,5
Масса	кг.	до 320